



EN 14 351-1:2006



www.velux.com

VELUX střešné okno GGLX62_65 s izolačným sklom typu: --65&--63

Určené pre použitie v rodinných domoch a komerčných objektoch

Vydané: 01. júla 2009

Deklarované vlastnosti výrobku

1&2	Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	trieda C3 ⁽¹⁾
3	Odolnosť proti zaťažaniu snehom a trvalému zaťažaniu	8 mm plavené sklo – 36 mm – 4 mm tvrdené sklo – 10 mm – 4 mm tvrdené sklo – 10 mm – 4,4 mm (22.1) lepené plavené sklo s PVB fóliou (extra vonkajšie sklo - vetraná vzduchová medzera – vonkajšie sklo – vzduchová medzera - prostredné sklo - vzduchová medzera - vnútorné sklo)
4	Reakcia na oheň	npd
4	Odolnosť proti vonkajšiemu požiaru	npd
5	Vodotesnosť	trieda 9A
8	Odolnosť proti nárazu	npd
9	Únosnosť bezpečnostných zariadení	vyhovuje
10	Akustické vlastnosti	40 (-2; -6) dB
11	Súčiniteľ prestupu tepla	0,77 W/(m ² .K)
12	Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie (g)	0,39
13	Činiteľ prestupu tepla (τ_v)	0,60
14	Prievzdušnosť	trieda 4

⁽¹⁾ Pre střešné okno so šírkou väčšou ako 1140mm alebo s výškou väčšou ako 1398 mm : npd
npd = žiadny ukazovateľ nie je stanovený (no permormace determined)