



EN 14 351-1:2006



www.velux.com

VELUX strešné okno GPU --- --65

Určené pre použitie v rodinných domoch a komerčných objektoch

Vydané: 01. júna 2008

Deklarované vlastnosti výrobku

1&2	Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	trieda C3 ⁽¹⁾
3	Odolnosť proti zaťažaniu snehom a trvalému zaťažaniu	4 mm tvrdené sklo – 10 mm – 4 mm tvrdené sklo – 10 mm – 4,4 mm lepené plavené sklo s PVB fóliou (vonkajšie sklo - vzduchová medzera - prostredné sklo - vzduchová medzera - vnútorné sklo)
4	Reakcia na oheň	npd
4	Odolnosť proti vonkajšiemu požiaru	npd
5	Vodotesnosť	trieda 9A
8	Odolnosť proti nárazu	npd
9	Únosnosť bezpečnostných zariadení	vyhovuje
10	Akustické vlastnosti	35 (-1; -4) dB
11	Súčiniteľ prestupu tepla	1,0 W/(m ² .K)
12	Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie (g)	0,45
13	Činiteľ prestupu tepla (τ_v)	0,67
14	Prievzdušnosť	trieda 3

⁽¹⁾ Pre strešné okno so šírkou väčšou ako 1140mm alebo s výškou väčšou ako 1398 mm : npd
npd = žiadny ukazovateľ nie je stanovený (no permormace determined)