



EN 14 351-1:2006



www.velux.com

VELUX strešné okno **GZL --- --54D**

Určené pre použitie v rodinných domoch a komerčných objektoch

Vydané: 01. júna 2008

**Deklarované vlastnosti výrobku**

1&2	Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	trieda C3 <sup>(1)</sup>
3	Odolnosť proti zaťažaniu snehom a trvalému zaťažaniu	4 mm plavené sklo – 16 mm – 4 mm plavené sklo (vonkajšie sklo - vzduchová medzera - vnútorné sklo)
4	Reakcia na oheň	npd
4	Odolnosť proti vonkajšiemu požiaru	npd
5	Vodotesnosť	trieda 9A
8	Odolnosť proti nárazu	npd
9	Únosnosť bezpečnostných zariadení	vyhovuje
10	Akustické vlastnosti	29 (0; -3) dB
11	Súčiniteľ prestupu tepla	1,5 W/(m <sup>2</sup> .K)
12	Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie (g)	0,60
13	Činiteľ prestupu tepla ( $\tau_v$ )	0,77
14	Prievzdušnosť	trieda 2

<sup>(1)</sup> Pre strešné okno so šírkou väčšou ako 1140mm alebo s výškou väčšou ako 1398 mm : npd  
npd = žiadny ukazovateľ nie je stanovený (no permormace determined)